




SCARICATORE DI CONDENSA TERMODINAMICO

APPLICAZIONE

Vapore saturo e surriscaldato.

FLANGE: PN16 UNI DIN
 TEMP. MAX: 425°
 PRESS. MAX: 40 BAR

DENOMINAZIONE **MATERIALI**
 CORPO/COPERCHIO ACCIAIO CARBONIO
 SEDE ACCIAIO INOX
 FILTRO ACCIAIO INOX



MODELLO	DIAMETRO NOMINALE DN	RANGE DI PRESSIONE	TEMPERATURA MAX AMMISSIBILE °C	DIMENSIONI (mm)					
				FILETTATO			FLANGIATO		
				L	H1	H2	L	H1	H2
BCS19H BCS69H BCS49H	15-20	001-16, 25, 40	425	90	55	48	150	55	50
	25			90	55	48	160	55	50
	32			120	68	78	230	68	78
	40			120	70	78	230	75	83
	50			140	80	83	230	80	83
	65					250	90	95	
	80			280	140	145			
	100			310	150	165			
CS19H CS69H CS49H (Td16, 32, 42)	15	001-16, 32, 42	425	80	47	54	150	47	54
	20			90	52	59	150	52	59
	25			95	59	62	160	59	62
	32			105	70.5	89.5	210	70.5	89.5
	40			110	70.5	89.5	230	70.5	89.5
	50			120	71	104	230	71	104
16C CS49H-25C 40C	65	0.01-4.0	350				270	107	87
	80						280	115	94
	100						320	120	104

